

INFORMACIÓN TÉCNICA

SÓLO PARA USO PROFESIONAL

FADE OUT THINNER DILUYENTE PARA DIFUMINADO		
PRODUCTOS		
Diluyente para difuminado MULTI FÜLLER		
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
Diluyente para retoques invisibles en barnices acrílicos transparentes de 2 componentes. Su finalidad es disolver el polvo que se deposita alrededor de la superficie reparada y nivelar las diferencias ópticas de brillo en la interfaz entre el barniz antiguo y el barniz acrílico recién aplicado. Garantiza un difuminado fácil y rápido, incluso cuando se utilizan barnices con alto contenido en sólidos (HS y VHS).		
<ul style="list-style-type: none"> • De secado rápido. • Alisa la superficie. • Sombrea sobre una superficie satinada. • No pierde brillo, incluso durante calentamiento (hasta 60°C). • Práctico en su uso. 		
		COLORES: incoloro
PROCESO DE APLICACIÓN		
	USO	Puede utilizarse con barnices de las líneas MASTER e INTERTROTON. Especialmente adecuado para productos HS y VHS. 1) Aplicar finamente en 1-3 pasadas en la zona de contacto entre el barniz antiguo y el barniz recién aplicado. 2) Aplicar inmediatamente después de aplicar la última capa del barniz.
		VISCOSIDAD DE LA DUCHA DIN4

NOTAS GENERALES

Nota: Esta ficha técnica muestra el procedimiento para matizar los revestimientos de pintura TROTON. Por favor, consulte las fichas técnicas correspondientes para más detalles sobre el producto. Por razones de seguridad, siga siempre las instrucciones de la ficha MSDS del producto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar los componentes del producto a una temperatura entre 15 y 25°C, en envases bien cerrados, en locales secos y frescos, lejos de fuentes de fuego. No exponer a la luz solar directa.

Precaución:

1. Cerrar los envases inmediatamente después de utilizar el producto.
2. Proteger el endurecedor de las heladas y la humedad.

PERÍODO DE GARANTÍA

Diluyente para difuminado MULTI FÜLLER

24 meses fecha de fabricación

PRODUCTOS

Nº ART.

Diluyente para difuminado MULTI FÜLLER

6656 (1)

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información contenida en la TDS es actual y correcta en la fecha en que se emitió.

Dado que TROTON no puede controlar ni predecir las condiciones en las que se puede utilizar el producto, cada usuario debe revisar la información en el contexto específico del uso previsto. En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, TROTON no será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de la utilización o la confianza depositada en la información contenida en esta SDT.

Dada la variedad de factores que pueden afectar al uso y aplicación de un producto TROTON, algunos de los cuales están exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, es importante que el usuario evalúe el producto TROTON para determinar si el producto es apto para su propósito y si el producto es adecuado para el uso del usuario.

En ningún caso TROTON será responsable ante el usuario o cualquier tercero por cualquier daño indirecto, consecuente, incidental, especial o punitivo, incluyendo el lucro cesante resultante del uso de productos TROTON y/o servicios TROTON.

Toda la información se basa en meticulosas pruebas de laboratorio y en muchos años de experiencia. Nuestra consolidada posición en el mercado no nos exime del continuo control de calidad de nuestros productos. Sin embargo, no nos hacemos responsables de los resultados finales si nuestros productos se almacenan o utilizan de forma inadecuada, o si no se trabajan según el arte de la buena artesanía.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.