


INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

HEAVY CUT PASTA POLERSKA	
NR ART	
16337 (1 kg) 16334 (250 g)	
KOLOR: biały	
GĘSTOŚĆ: 1,11 g/cm ³	

OPIS PRODUKTU

Innowacyjna pasta polerska klasy premium o dużej sile cięcia, idealna do usuwania głębokich zarysowań i śladów ściernych po papierze o gradacji P1500. Formuła na bazie wody z tlenkiem aluminium zapewnia doskonałe właściwości tnące i nie generuje dużej ilości pyłu.

Produkt nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.

- Szybko usuwa defekty po papierze P1500.
- Wysoka wydajność i komfort pracy.
- Łatwa w użyciu.
- Do stosowania zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.

- Siła cięcia: 9/10
- Poziom połysku: 7/10
- Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action)

ZALECANE APLIKATORY

- BRAYT GĄBKA POLERSKA TWARDA żółta
- BRAYT WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „D” żółta
- BRAYT WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „MM” biała
- BRAYT APLIKATORY DO USUWANIA SKÓRKI POMARAŃCZOWEJ „JEANS”, „SZTRUKS”

STOSOWANIE

- W przypadku lakierów twardych i odpornych na zarysowania stosować za pomocą wełny lub twardej gąbki.
- Nałożyć niewielką ilość pasty na powierzchnię przeznaczoną do polerowania lub aplikator.
- W przypadku stosowania nowej wełny lub gąbki zaleca się nałożyć pastę na aplikator i wstępnie przepolerować.
- Polerować w optymalnym zakresie obrotów 1200 – 1600 , z lekkim lub średnim dociskiem.
- Polerować do momentu usunięcia defektów.
- Pozostałości pasty usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry.
- W przypadku polerowania dużych powierzchni rekomenduje się pracę partiami na poszczególnych fragmentach.

Dla osiągnięcia wyższego połysku zaleca się użycie w drugim kroku pasty polerskiej PERFECT FINISH.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach o temperaturze 0 – 45°C, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Po każdorazowym użyciu, pojemniki należy natychmiast zamknąć. Chronić przed mrozem. Przechowywać z dala od dzieci.

OKRES GWARANCJI

HEAVY CUT

24 miesiące od daty produkcji

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.