

## INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p><b>Z1 PREMIUM</b> PASTA POLERSKA</p>	
<p><b>NR ART.</b></p>	
<p>12636 (1kg) 12637 (4,5kg)</p>	
<p><b>KOLOR:</b> biały <b>GĘSTOŚĆ:</b> 1,04 (+/- 0,03 g/cm<sup>3</sup>)</p>	

### OPIS PRODUKTU

**Z1 PREMIUM** to bardzo skuteczny i wydajny środek do polerowania. Odpowiedni do stosowania na twardych lakierach przemysłowych, w tym farbach i lakierach do drewna. Dzięki zawartości wysokiej jakości minerałów polerskich zapewnia bardzo dobry efekt za pomocą jednoetapowego procesu. W krótkim czasie eliminuje defekty po szlifowaniu papierem ściernym (od P1200) oraz inne uszkodzenia eksploatacyjne gwarantując otrzymanie idealnej powierzchni. Optymalny skład produktu powoduje, że polerowana powierzchnia nie rozgrzewa się nadmiernie a po zakończonym procesie środek jest łatwy do czyszczenia. Produkt nie zawiera silikonów.

- Siła cięcia: 7/10
- Poziom połysku: 9/10
- Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, orbitalna)  
automaty polerskie (w zależności od specyfikacji urządzenia)

### ZASTOSOWANIE



Farby i lakiery poliuretanowe / akrylowe.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

	SZLIFOWANIE MECHANICZNE		SZLIFOWANIE RĘCZNE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kolory jasne BIAŁY → SZARY P1200 → P1500</li> <li>• kolory ciemne SZARY → CZARNY P1500 → P2000</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• kolory jasne BIAŁY → SZARY P1500 → P2000</li> <li>• kolory ciemne SZARY → CZARNY P2000 → *</li> </ul> <p><i>*używając papier o gradacji wyższej niż P2000 proces polerowania jest łatwiejszy i daje lepsze efekty końcowe.</i></p>

### STOSOWANIE

- Nałożyć pastę na element lub aplikator
- Rozprowadzić pastę na minimalnych obrotach po całej powierzchni (aplikator wełna lub twarda gąbka)
- Powoli zwiększyć obroty maszyny do maksymalnie 2000 rpm pracując z lekkim dociskiem lub bez w zależności od powierzchni (twarda z lekkim dociskiem miękka bez docisku)
- Polerować do momentu usunięcia defektów
- Zmienić aplikator na miękką gąbkę i polerować do pełnego połysku (dopuszczalne jest użycie niewielkiej ilości wody)

### APLIKATORY

Pasta polerska Z1 PREMIUM rekomendowana do zastosowania z gąbką lub wełną polerską Troton.

### PRZECHOWYWANIE

Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze 0 - 45°C.

Nie zamrażać. Przechowywać z dala od kwasów. Przechowywać z dala od środków utleniających. Przechowywać z dala od ciepła.

**OKRES GWARANCJI**

Z1 PREMIUM Pasta polska

24 miesiące od daty produkcji

**OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI**

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.

TROTON Sp. z o.o.  
Ząbrowo, Poland.