


INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

i1 LIQUID PASTA POLERSKA	
NR ART.	
11211 (1kg) 11213 (4,6kg)	
KOLOR: turkus GĘSTOŚĆ: 1,23 g/cm ³	

OPIS PRODUKTU

I1 LIQUID to uniwersalna pasta polerska, odpowiednia do każdego rodzaju powierzchni. Szybko eliminuje defekty po szlifowaniu papierem ściernym (od P1200) oraz inne uszkodzenia eksploatacyjne gwarantując utrzymanie idealnej powierzchni. Zawiera wysokiej jakości minerały polerujące, co zapewnia osiąganie bardzo dobrego efektu za pomocą jednoetapowego procesu. Optymalny skład produktu powoduje, że polerowana powierzchnia nie rozgrzewa się nadmiernie a po zakończonym procesie środek jest łatwy do czyszczenia. Nie zawiera silikonu.

- Siła cięcia: 6/10
- Poziom połysku: 8/10
- Konsystencja: liquid (pasta w kremie)
- Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna)
automaty polerskie (w zależności od specyfikacji urządzenia)

STOSOWANIE

- Nałożyć pastę na element lub aplikator (twarda gąbka lub wełna).
- Polerowanie możemy wykonywać ręcznie lub z wykorzystaniem rotacyjnej polerki mechanicznej z regulowanymi obrotami. Możliwa również praca na automatach polerskich w zależności specyfikacji urządzenia.
- Rozprowadzić na minimalnych obrotach po całej aktualnie polerowanej powierzchni.
- Powoli zwiększyć obroty (do maksymalnie 1800- 2000) pracując z lekkim dociskiem lub bez, w zależności od polerowanej powierzchni.
- Polerować do momentu usunięcia defektów nie usuwając resztek roztartej pasty.
- Następnie zmienić aplikator na miękką gąbkę i dopolerować do pełnego połysku.

APLIKATORY

Pasta polerska I1 LIQUID rekomendowana do zastosowania z gąbką lub wełną polerską Troton.

PRZECHOWYWANIE

Produkt najlepiej pracuje mając 15 - 25°C. Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze 0 - 45°C.
Nie zamrażać. Przechowywać z dala od kwasów. Przechowywać z dala od środków utleniających. Przechowywać z dala od ciepła.

OKRES GWARANCJI

I1 LIQUID Pasta polerska

24 miesiące od daty produkcji

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.