


INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

i2 MLECZKO POLERSKIE	
NR ART	
16647 (500g)	
KOLOR: biały	
GĘSTOŚĆ: 0,96 g/cm ³	

OPIS PRODUKTU

i2 MLECZKO POLERSKIE to uniwersalny środek wykończeniowy do wszelkiego rodzaju lakierów, eliminujący defekty po polerowaniu i gwarantujący idealny lustrzany połysk. Optymalna proporcja zawartości ciał stałych i odpowiedniego rodzaju spoiwa pozwala utrzymać czystość w miejscu pracy a wysokiej jakości minerały polerskie zapewniają nieskazitelny połysk bez hologramów. Pozostałości produktu są łatwe do usunięcia po ukończonym procesie polerowania.

- Siła cięcia: 2/10
- Poziom połysku: 10/10
- Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, maszyna orbitalna)

STOSOWANIE

- Nałożyć produkt w małej ilości na powierzchnię przeznaczoną do polerowania.
- Rekomendowana praca z użyciem polerki rotacyjnej lub orbitalnej oraz miękkiej gąbki polerskiej.
- Polerowanie należy wykonywać na małej powierzchni.
- Rozprowadzić produkt na minimalnych obrotach po całej aktualnie polerowanej powierzchni a następnie powoli zwiększać obroty do max. 2000 obr/min.
- Polerować do momentu usunięcia defektów sukcesywnie zmniejszając obroty oraz docisk.
- Po zakończeniu polerowania usunąć pozostałości oraz przetrzeć powierzchnię ściereczką z mikrofibry.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach o temperaturze 0 – 45°C, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Po każdorazowym użyciu, pojemniki należy natychmiast zamknąć. Chronić przed mrozem. Przechowywać z dala od dzieci.

OKRES GWARANCJI

i2 MLECZKO POLERSKIE

24 miesiące od daty produkcji

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.