

Техническая спецификация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

	ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА ONE STEP PREMIUM	
	Вес	Номер артикула
250 г	12895	
1 кг	12736	
4,5 кг	12737	
100 г x 12 (display)	12896	

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ONE STEP PREMIUM - очень эффективная полировальная паста премиум класса новой генерации без силикона и воска. Благодаря специальной комбинации различной твёрдости зерен и оксидов алюминия наивысшего качества, обеспечивает превосходный эффект при одноэтапном/одношаговом процессе полирования. Быстро устраняет дефекты после шлифования абразивной бумагой (от P1500) и других эксплуатационных повреждений, гарантирует получение идеальной поверхности с высоким уровнем глянца. Обрабатываемая поверхность не нагревается чрезмерно и легко чистится после завершения процесса полирования.

Не содержит вредных для здоровья соединений и отличается приятным запахом.

Особенно хорошо работает с эксцентриковыми (Dual Action) шлифмашинами.

Не содержит силикона и воска!

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Плотность: 1,04 (+/- 0,03 кг/л)
- Цвет: белый
- Степень шлифования: 7/10
- Степень блеска: 9/10
- Полирование: ручная обработка, машинная обработка
(ротационная шлифмашина, эксцентриковая шлифмашина).

TROTON Sp. z o.o.

Адрес: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Тел.: +48 94 35 123 94

Website: www.troton.pl Email: troton@troton.com.pl

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНИКИ BRAYT

- жесткий поролоновый желтый Hard (для начального этапа)
- овчина желтая тип «D» (для начального этапа)
- овчина белая тип «ММ» (для начального этапа)
- из микрофибры (для начального этапа)
- финишный из микрофибры (для финишного этапа)
- средне-мягкий поролоновый серый Soft (для финишного этапа)
- очень мягкий поролоновый чёрный Finish (для финишного этапа)
- для удаления шагрени из джинсовой ткани Jeans
- для удаления шагрени из вельветовой ткани Corduroy

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Нанести небольшое количество пасты на жесткий полировальник, в виде солнечных лучей, что позволит ей равномерно распределиться и эффективно работать на всей площади соприкосновения аппликатора с поверхностью.
- Полировать в оптимальном диапазоне оборотов 1200 ÷ 1600 об./мин. (макс. 2000 об./мин.), с легким или средним нажимом.
- Обязательно начинать с минимальных оборотов, паста должна поработать.
- При появлении равномерной матовой плёнки увеличить обороты до средних, и через некоторое время до максимальных.
- Полировать до полного устранения дефектов, постепенно уменьшая обороты и нажим.
- Остатки пасты удалить чистой салфеткой из микрофибры используя исключительно продольные движения вправо или влево. При круговых движениях остатки абразива пасты могут привести к микрорискам.
- Далее следует сменить аппликатор на полировальник из мягкой губки или финишный из микрофибры и дополировать оставшуюся «облачность» до полного блеска.
- При необходимости убрать оставшиеся голограммы антиголограммной пастой BRAYT T2 Antihologram & microscratch remover с мягкими финишными полировальниками из поролон (чёрный) или микрофибры .
- В случае полирования больших поверхностей, рекомендуется работать по частям.

СПОСОБ ХРАНЕНИЯ

Паста наиболее эффективно действует имея температуру 15 ÷ 25⁰С.
Хранить в закрытых емкостях при температуре 0 ÷ 45⁰С.

**Не замораживать – это может привести к полной потере свойств пасты!
Хранить вдали от кислот, окислителей и источников тепла!**

TROTON Sp. z o.o.

Адрес: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Тел.: +48 94 35 123 94
Website: www.troton.pl Email: troton@troton.com.pl

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты производства.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «ТРОТОН»
Зомброво, Польша