


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

i11 ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА	
НОМЕР АРТИКУЛА	
11753 (1 кг) 11541 (4,5 кг)	
ЦВЕТ: белый ПЛОТНОСТЬ: около 1,22 г/см ³	

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
<p>i11 - паста предназначенная для полиэфирных (PE), полиуретановых (PU), акриловых лаков и лаков на водной основе. Простая и удобная в использовании, обеспечивает идеальный вид поверхности, без скрытых дефектов и искусственного блеска. Быстро удаляет следы шлифовки наждачной бумагой. Благодаря высококачественным полировочным минералам, входящим в её состав, позволяет добиться хорошей степени блеска за короткое время, не перегревая поверхность.</p> <p>Не содержит восковых наполнителей и силикона.</p> <ul style="list-style-type: none">• Сила шлифования: 7/10• Степень блеска: 7/10• Полирование: ручное, машинное (ротационная шлифмашина)
ПРИМЕНЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none">• Удалите дефекты поверхности при помощи наждачной бумаги с градацией мин. P800 или P1000 (в зависимости от твердости поверхности). Для темных цветов рекомендуется использовать наждачную бумагу с градацией мин. P1200 - P2000. Основной принцип - использовать максимально возможную градацию наждачной бумаги, чтобы максимально сократить процесс полировки, сохранив при этом очень хорошее качество поверхности.• Промойте полируемую поверхность.• Отполируйте с помощью ротационной шлифмашины с регулируемыми оборотами.• Нанесите пасту на поверхность или аппликатор (овчина\шерсть или жесткая губка).• Распределите пасту на минимальных оборотах (в диапазоне 800-1000 об./мин.) по всей полируемой поверхности.• Полируйте до тех пор, пока цвет и консистенция пасты не изменятся (образуется жирная плёнка).• Медленно увеличивайте обороты, максимум до 1600 об./мин., работая с легким нажимом.• Полируйте до тех пор, пока не будут удалены дефекты и не будет достигнут полный блеск.• Удалите остатки пасты салфеткой из микрофибры.
ПОЛИРОВАЛЬНИКИ
Жёсткий поролоновый, овчина\шерсть.
ХРАНЕНИЕ
Продукт лучше всего работает при температуре 15 - 25°C. Хранить в закрытом контейнере при температуре 0 - 45°C. Не замораживать. Хранить вдали от кислот, окисляющих веществ и источников тепла.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
i11 полировальная паста 24 месяца от даты производства

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
<p>Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.</p> <p>Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.</p>
ООО «TROTON» Зомброво, Польша