

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

BUMPER PAINT STRUCTURE (SPRAY)

Структурный акриловый лак в аэрозоле для бамперов



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Структурный лак на основе акриловых и целлюлозных смол, предназначен для лакирования бамперов и других внешних элементов из пластмасс. Позволяет получить крупнозернистую структуру, имитирующую пластмасс, маскируя мелкие дефекты. Отличается коротким временем высыхания и хорошей адгезией. Продукт можно распылять прямо на пластмассовые поверхности без грунтовки. Лакокрасочное покрытие можно перекрашивать (распылять) красками, обычно используемыми для бамперов.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа:	Акриловая смола
Объём:	500 мл
Цвет:	чёрный; тёмно-серый
Степень блеска:	от матового до блеска, зависит от толщины слоя
Термостойкость:	110°C
Плотность:	0,775 г/см ³
Время отверждения:	10 – 15 мин./20°C
Выход:	1,5 - 2 м ²

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТАЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

VOС = 622,1 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС), которая для этой категории продуктов (кат. В/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], готового к применению продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Покрываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
- Оптимальная температура для применения аэрозолей 15 ÷ 2520°C.
- Перед применением необходимо встряхнуть баллончик в течение 2 ÷ 3 минут, затем осуществить пробное напыление.
- Во время нанесения следует держать баллончик на расстоянии 25 ÷ 30 см. от окрашиваемой поверхности.
- Рекомендуется наносить продукт несколькими тонкими слоями с промежутком 5 ÷ 10 минут.
- Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть баллончик.

Время высыхания при 20°C *:

полесухость: ок. 15 мин.

на прикосновение: ок. 30 мин.

полная твердость: после 1 часа.

*Время высыхания зависит от температуры, влажности воздуха и толщины слоя.

Внимание: После использования необходимо обязательно очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.

Внимание: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в «Паспорте безопасности» (SDS) для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

BUMPER PAINT Structure лак для бампера (spray) 500 мл	3 года от даты производства при рекомендуемых условиях хранения.
---	--

ПРОДУКТ

BUMPER PAINT Structure лак для бампера (spray) 500 мл

НОМЕР АРТИКУЛА

300002299 (чёрный); 300006985 (тёмно-серый)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша