

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

PRIMER 1K Acryl Spray

Грунт акриловый 1K в аэрозоле



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грунт на основе акриловой смолы, характеризуется отличной адгезией и высокой укрывистостью. Применяется на различных поверхностях из дерева, металла, алюминия, стекла, камня. Грунт обеспечивает отличные укрывистые и заполняющие свойства. Легко шлифуется сухим и влажным способом.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Объем:	400 мл
Цвет:	серый
Степень блеска:	матовый
Термостойкость:	до 80°C
Плотность:	0,75 – 0,85 г/см ³ при 20°C
Выход:	ок. 1,5 – 2 м ²
Время отверждения при 20°C*:	пылесухость: после ок. 5 - 10 мин. нелипкий: после ок. 20 - 30 мин. полное отверждение: после ок. 2 часов *Время высыхания зависит от температуры воздуха, влажности и толщины нанесенного слоя.

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 760,0 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС), которая для этой категории продуктов (кат. В/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], готового к применению продукта.

ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

- Основание должно быть чистым, обезжиренным, сухим, без ржавчины, пыли и других загрязнений. При необходимости отшлифуйте поверхность для улучшения адгезии.
- Перед использованием, встряхните емкость в течение примерно 2-3 мин. и сделайте пробное распыление, чтобы проверить совместимость продукта с основанием.
- Наносить с расстояния примерно 25 см.
- Нанесите один или два тонких слоя, по мере необходимости.
- Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть баллончик.

Внимание: После использования необходимо обязательно очистить сопло! – держа баллончик соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.

Внимание: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в "Паспорте безопасности" (SDS) для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить при температуре окружающей среды от +10 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Акриловый грунт 1K в аэрозоле 400 мл

- 5 от даты производства

ПРОДУКТ

Акриловый грунт 1K в аэрозоле 400 мл

НОМЕР АРТИКУЛА

300010378 (серый)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».

Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения.

Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН. Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша